

# Wachs-Fix- Dampfmeister



## Dampfgenerator zum Wachsschmelzen



### TECHNISCHE DATEN:

230 - 240 V / 50 Hz / 1850 – 2800 Watt  
Arbeitszeit: ca. 70 Minuten

### Bedienungsanleitung:

1. Die Wasser-Einfüll-Schraube aufdrehen.
2. In das Gerät **5 Liter** Wasser einfüllen.
3. Die Wasser-Einfüll-Schraube wieder fest zudrehen.
4. Den Dampfschlauch am Gerät festdrehen und das andere Ende in das Bohrloch des Wachsschmelzers stecken.
5. Netzstecker in das Gerät und in die Steckdose stecken.

### Zeiten:

1. Aufheizzeit bei 5 Liter Wasser Inhalt ca. 10 Minuten.  
Durch Einfüllen heißen Wassers verkürzt sich die Aufheizzeit erheblich.
2. Betriebsdauer mit 5 Liter Wasser ungefähr 70 Minuten.

### WARNHINWEISE:

- Achtung:** Beim Befüllen und Entleeren des Gerätes muss der Netzstecker gezogen werden.
- Achtung:** Immer 2 Minuten warten, bevor man die Wasser-Einfüll-Schraube öffnet (Verbrühungsgefahr).
- Achtung:** Das Gerät schaltet bei Wassermangel automatisch ab. Sollte dieses der Fall sein, sofort **kalt**es Wasser nachfüllen, das Gerät schaltet sich dann automatisch wieder ein. Die Praxis hat gezeigt, dass dieses „Sich-wieder-Einschalten“ mitunter einige Zeit dauern kann.
- Achtung:** Die komplette Verdampfung des Wassers im Gerät sollte vermieden werden, daher **empfehlen wir die Verwendung einer Zeitschaltuhr**.
- Achtung:** Im Falle einer Betriebs-Störung:
1. Gerät ausschalten
  2. Wassermenge im Gerät kontrollieren
  3. Dampfschlauch auf Verstopfung überprüfen
  4. Netz kontrollieren

- Man gebe auszuschmelzende Waben in einen Behälter, erhitzt das Wasser und leitet den Dampf in den Behälter. Bitte den schwarzen Dampfschlauch soweit wie möglich einschieben, so dass der Wasserdampf von unten die Waben schmelzen kann.
- Das Ergebnis ist überraschend gut: Hohe Wachsausbeute. Prinzipbedingt erreichen Dampfwachsschmelzer eine erheblich höhere Wachsausbeute als beispielweise Sonnenwachsschmelzer.
- Schonende Rahmenbehandlung – die Rahmen stehen in den Behältern.
- **Kein kalkhaltiges Wasser verwenden** – wenn möglich nur Regenwasser oder destilliertes Wasser nehmen.

**ACHTUNG:** Bitte den Dampfmeister nicht tiefer stellen als den Dampfwachsschmelz-Behälter, da sonst die Gefahr besteht, dass durch den Dampfschlauch flüssiges Bienenwachs zurück in den Dampfmeister läuft und dadurch die Heizspirale des Dampfmeisters beschädigt wird. Wir empfehlen den Dampfmeister am Deckel des Dampfbehälters zu platzieren.